

各種破碎機



0.25m³～0.7m³用



型 式	MZ-60F	MZ-120F	MZ-200F
本体クラスの目安 ton	6～8	10～14	20～22
最大使用圧力 kgf/cm ²	280	350	350
本 体 長 さ mm	1,670	2,100	2,410
最大開口幅 mm	600	850	1,000
鉄筋カッター長 mm	100	120	160
先端圧砕力 tonf	40	65	93
中央圧砕力 tonf	58	94	132
重 量 kg	710	1,350	2,090

大口径シリンダー+増速バルブを標準装備し、幅広いコンクリート構造物解体に威力を発揮します。



0.25m³～0.7m³用



型 式	OSC-32V	OSC-52V	OSC-83V
質 量 kg	600	1,080	1,830
全 長 mm	1,590	1,935	2,395
全 高 mm	960	1,175	1,395
最大開口幅 mm	600	715	880
鉄筋カッター刃長 mm	100	150	180
中央破砕力 kN	450	600	880
使用圧力 MPa	28	28	28
標準装備バルブ	増速バルブ		
取付ショベルクラス ton	6～9	10～16	18～25



0.7m³用



型 式	OSC-83MV
質 量 kg	2,100/1,950
全 長 mm	2,285
全 高 mm	1,615
最大開口幅 mm	880
カッター刃長 mm	180
マグネット吸着面 mm	690 × 540
中央破砕力 kN	880
使用圧力 MPa	28/22
標準装備バルブ	増速バルブ/ターボ (増圧機構)
取付ショベルクラス ton	18～25
マグネット外径 mm	600
吸着質量 kg	95

型 式	VS22-M
質量(電磁石装着) kg	2,050
電磁石質量 kg	190
電磁石直径 mm	600
適合台車 m ³	0.8～1.0