

土工用振動ローラー

3000 シリーズ



3410 : バイブレーションスムーズドラム付きコンパクト

3410P : バイブレーションパッドフットドラム付きコンパクト



- 人間工学に基づいた運転室で全方位の視野を確保
- 便利な情報ディスプレイ
- 自動ディファレンシャルロックによる高登坂能力
- 最高レベルの快適な運転を実現する3点スィベルジョイント
- 油圧ステアリング
- メンテナンスはきわめて簡単、長いサービス間隔

装備

運転席サスペンションシート、両サイドのステップ、サイドスライドおよびスィベル可能なシートコンソール、無段変速の油圧全輪駆動、トラクションコントロール付き高性能エンジン、スィベル可能なステアリングホイールおよびオペレータコンソール、最新型情報およびコントロールディスプレイ、角度調整可能な GFK エンジンフード、作業用ライト、外部ミラーとルームミラー、エアコン、キャビン

オプション装備

ラジオ、防塵換気装置付きピーター、ROPS/FOPS、防音、サントップ、HCQ インジケータ、HCQ プリンタ、HCQ GPS ナビゲータ、タコグラフ

	3410	3410P
質量		
運転質量 (ROPS付)	kg 10,315	10,800
運転質量 (キャビン付)	kg 10,535	11,020
最大運転質量	kg 12,060	12,550
軸荷重、フロント/リヤ	kg 5,690/4,845	6,050/4,965
タイヤごとのホイール荷重、リヤ	kg 2422.5	2482.5
静的線形負荷、フロント kg/cnf	26.6	
フランシス分類、値/等級	35.5/VM2	35.9/VM2
機械寸法		
最大作業幅	mm 2,140	2,140
旋回サークル、内側	mm 4,005	4,005
パッドフット、数	mm 140	
パッドフットの高さ	mm 100	
パッドフットの正面	cnf 152	
タイヤサイズ、リヤ	AW23.1-26 12 PR	TR23.1-26 12 PR
ディーゼルエンジン		
メーカー	DEUTZ	DEUTZ
型式	TCD 2012 L04 2V	TCD 2012 L04 2V
シリンダ、数	4	4
出力比ISO 14396 kW/PS/rpm	100.0/136.0/2300	100.0/136.0/2300
出力比SAE J1349 kW/HP/rpm	100.0/134.0/2300	100.0/134.0/2300
排出ガスレベル	EU/USA III A/Tier3	III A/Tier 3

	3410	3410P
ドライブ		
静油圧式ドライブ、フロント/リヤ	ホイールモータ/アクスル	ホイールモータ/アクスル
速度、作業工程 km/h	0-5.7/0-7.6/0-7.9	0-5.8/0-7.3/0-8.4
速度、輸送工程 km/h	0-11.7	0-11.7
登坂能力、バイブレーションあり/なし %	48/53	53/58
振動システム		
油圧ドライブ		
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント/リヤ Hz	30/40	30/40
振幅、フロント、リヤ mm	1,90/0,80	1,90/0,80
通心力、フロント、リヤ kN	246/144	246/144
ステアリング		
ステアリング、種類	屈曲ステアリング	屈曲ステアリング
ステアリング、作動	静油圧式、ステアリングホイール	静油圧式、ステアリングホイール
切れ角 +/ー	33	33
振動角度 +/ー	10	10