## 水質チェッカ

・pH、溶存酸素、濁度の校正は、センサを標準液又は純粋（又は、水道水）に浸し、各々本体の校正ボタンを押すだけですみます
・電気伝導率の測定の際、切換で、塩分濃度が換算により表示されます
・広い電気伝導率の測定範囲、2 レンジ化により、低域から高域まで測定できます

| 型　　式 | | WQC-22A<br>東亜ディーケーケー |
|---|---|---|
| pH、水温、溶存酸素、電気伝導率、濁度、塩分の 6 項目を簡単測定 | | |
| 濁度単位切換表示：NTU、mg/L | | |
| 電気伝導率を SI 単位 / 従来単位で切換表示可能 | | |
| 保守しやすいカートリッジ電極 | | |
| 防滴構造（本体）．便利な AC･DC（乾電池）2 電源動作 | | |
| 測定範囲 | PH | pH 0.00 ～ 14.00 |
| | 水温 | 0.0 ～ 50.0℃ |
| | 溶存酸素 | 0.0 ～ 20.0 mg/L（DO） |
| | 電気伝導率 | 0 ～ 200 m S/m、0 ～ 7S/m |
| | 濁度 | 0 ～ 800 m g/L、0 ～ 800 NTU |
| | 塩分 | 0.00 ～ 4.00% |

## ピエゾバランス粉塵計

・0.005 μ g/Hz の高感度を持ち、わずか 24 秒または 120 秒の短時間サンプリングで浮遊粉じん質量濃度（mg/m$^3$）が直接表示される粉じん計
・クォーツセンサを採用したピエゾバランス方式は、粉じんの物性影響が極めて少ないため、事前に粉じんの性質を予知しないで測定が行える
・各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品等の製造工程管理

| 型　　式 | | 3511<br>日本カノマックス |
|---|---|---|
| 測定方式 | | ピエゾバランス方式 |
| 測定粒子径 | | インパクタの交換により、<br>7.07 μm以下と 10 μm以下<br>の 2 種類の粒子径に対応 |
| 測定範囲 | mg/m$^3$ | 0 ～ 10 |
| 測定時間 | | 2 分間または 24 秒間 |
| 電源 | | AC、DC 両用 |
| 外形寸法 | mm | 311（W）× 170（H）× 130（D） |
| 質量 | kg | 約 4 |