

◆気象観測機

警報付デジタル風速計

- ・ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、建設現場等での安全、施設の保全のために設置する装置
- ・瞬間値と平均値の表示切換を現場に応じて行い、設定値をセットすれば、内蔵ブザーが作動すると共に外部出力（無電圧接点）を利用すると、いろいろな制御ができます



型 式	OT-902	
	大田商事	
測定範囲	0 ~ 60m/s 瞬間値 or 平均値	
警報設定値	0 ~ 60m/s 任意設定可能	
警報出力	メーク接点 1.0A	
	無電圧 A 接点	
計測処理方式	マイコン処理	
入力信号	交流発電機（ケーブル 0.5mm-2 芯）	
デジタル表示	発光ダイオード 2 桁 ゼロサプレス 0 ~ 60m/s	
表示切換	瞬間値、平均値、 パネルスイッチ切換式	
平均方式	10 分間	
ブザー音	内部スピーカー断続音	
警報解除	6 秒間保持後自動解除	
ブザーオフ	パネルスイッチによる	
電源	AC100V	
消費電力	20VA	
サイズ	mm	センサ 308Ø × 354
指示器	mm	150 × 70 × 170
質量	kg	センサ 1 指示器 1.5

プロペラ型自記風向風速計

- ・測定範囲が 0.4m/s-90m/s と広く機能、精度、応答性に優れ、また信号と電源を含めケーブルが 2 線で済み経済性にも優れています
- ・フェルトペン式の記録により取扱いが容易で長期間使用できます。また停電時でも約 7 日間記録紙の送りが可能



型 式	KVS-510	
	光進電気工業	
測定範囲	風向：全方位、風速：0 ~ 60m/s	
測定精度	風向：±3° 以内 風速：10m/s 以下±0.3% 以内	
耐風速	90m/s 以上（風洞内）	
ケーブル	2 芯ケーブル（コネクタ式）、 20m ケーブル付	
記録方式／周期	6 色ワイヤドット／周期：6 点 / 30 秒	
記録分解能	0.1mm	
記録紙	21m（1 ヶ月分）	
記録精度／指示精度	±0.3%／±0.5%	
記録色	瞬間風速：紫、平均風速：赤、風向：緑	
記録リボン持ち時間	4 ヶ月以上	
寸法	mm	外形寸法：530 (W) × 600 (H) × 250 (D)
質量	kg	約 2.7