

◆その他

デジタル照度計

- ・最大 20.000lux まで測定可能
- ・室内での測定に適しています
- ・測定データを固定するデータホールド機能付
- ・セパレート式センサにより、離れた場所の測定が可能
- ・センサを保護する保護カバー付
- ・スタンド付



型 式	LX-1332D	
	カスタム	
センサ	シリコンフォトダイオード	
表示	3.5 桁 LCD 表示	
測定範囲	0.01 ~ 20000lux 0.1 から 200000lux	
オーバー表示	"OL" 表示	
電源	006P (9V) 電池 1 個	
電池寿命	約 200 時間 (アルカリ電池使用時)	
寸法 (本体)	mm	148 (W) × 71 (H) × 36 (D)
寸法 (センサ)	mm	60 (W) × 100 (H) × 27 (D)
質量	g	約 250

デジタル温度計(-50℃~1200℃)

- ・測定時間の管理に便利なストップウォッチ機能付
- ・温度 / 時間のデュアル表示
- ・MAX/MIN/AVG/REL 表示機能付
- ・データホールド、オートパワーオフ機能付



型 式	CT-700SD	
	カスタム	
センサ	熱電対 K	
測定範囲	-200 ~ +1372℃	
分解能	0.1℃ / 200℃以下	
測定精度	± (0.3%rdg+1℃) / -200 ~ +200℃	
サンプリング	2.5 回 / 秒	
使用温湿度	0 ~ +50℃、80%RH 以下 (但し結露のないこと)	
保存温湿度	-10 ~ +60℃、80%RH 以下 (但し結露のないこと)	
表示	4 桁 LCD 表示、バーンアウト : "----"	
電源	006P (9V) 電池 1 個	
電池寿命	約 100 時間	
寸法	mm	64 (W) × 184 (H) × 30 (D)
質量	g	約 210
付属品	取扱説明書、キャリングケース	