

◆その他

ワイヤレスアンプ

- ・ 2 ウェイ方式のスピーカーを採用したダイバシティタイプの定格出力 20W、3 電源方式、コンパクトディスクプレーヤー、カセットテープデッキ付のポータブル型ワイヤレスアンプです
- ・ ハンドル部は抗菌処理を施しています
- ・ 水晶制御 PLLシンセサイザー方式の 800MHz 帯ダイバシティチューナーユニット WTU - 1820 が 3 台 (1 台内蔵、2 台増設可能)まで装着できます



背面 CD・カセット部



ワイヤレスマイク×1 本標準装備

型 式		WA-1812CD
		TOA
電源		AC100V 50/60Hz, DC12V (単 1 形乾電池× 8) またはニカド蓄電池 NDC - 0925 (別売)
定格出力	W	20 (AC 時)、8 (DC 時)
最大出力	W	25 (AC 時)
消費電力		56W (AC 定格出力時)、1.9A (DC 定格出力時)、 33W (電気用品安全法による)
受信周波数	MHz	806.125 ~ 809.750 (B 型 30 波のうち 1 波選択)
ニカド蓄電池充電方式		0.15CmA 普通充電 (12 時間充電)
電池寿命		単 1 形乾電池: 4.5 時間 (黒マンガン乾電池)、 9 時間 (アルカリ乾電池)
		ニカド蓄電池: 3 時間 (12 時間充電)
周波数特性	Hz	70 ~ 12,000
歪率		1% 以下 (1kHz 10W 出力時)
入力	ワイヤレスマイク	ワイヤレス 1,2,3 (ワイヤレス 3 は有線マイク 1 と切換式)
	有線マイク	有線マイク 1,2: - 48dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック
	外部入力端子	- 10dB* 10k Ω 不平衡 RCA ピンジャック
出力	スピーカー	外部スピーカー: 8 ~ 16 Ω 定格入力 20W 以上 レバーターミナル
		内部スピーカー: 20cm フルレンジ + ピエゾツイーター
	外部出力端子	※「外部 + 内部」「外部のみ」の切換式 0dB* 5k Ω 不平衡 ホーンジャック
S/N 比	dB	70 以上 (定格出力比)
アンテナ方式		内蔵アンテナ
カセット部		カセット機能: オートリバース
		トラック方式: 2 トラック 1 チャンネル モノラル
		使用テープ: ノーマルテープ
		テープ速度: 4.76cm/s (可変範囲± 10%)
		早送り・巻戻し時間: 約 100 秒 (C - 60 テープ使用時)
CD 部		ディスク (8cmCD 不可): 12cmCD (コンパクトディスク)、CD - R
		スピード可変範囲: - 15% ~ +20%
		ローディング: スロットイン方式
		機能: イントロ再生、1 曲リピート、全曲リピート、 A - B リピート、プログラム再生
使用温度範囲		- 10℃ ~ +50℃ (AC 動作時)、0℃ ~ +40℃ (DC 動作時)
仕上		ABS 樹脂 ライトグレー (マンセル N8.0 近似色)
寸法	mm	298 (W) × 460 (H) × 220 (D) (ハンドル部収納時)
質量	kg	8
付属品		防塵カバー ...1, 設定用ドライバー ...1, カラーマーク ...1
別売品		ダイバシティチューナーユニット: WTU - 1820 ニカド蓄電池: NDC - 0925 ワイヤレスマイクロホン: 弊社 800MHz 帯ワイヤレスマイクロホン