

◆締固め機械

プレートコンパクタ



- ・最適な起振力でより効率的な締固め作業を実現
- ・作業環境に合わせた最適な転圧効果
- ・質量 30kg タイプ

型 式		KP-3
		明和
質量	kg	33
全長×全幅×全高	mm	825 × 280 × 790
振動板 幅×長さ	mm	280 × 400
エンジン型式		空冷 4 サイクルガソリン ロビン EY08D
定格出力	kW (PS)	1.5 (2)
起振力	kN	4.9
走行速度	m/min	24 ~ 27
燃料タンク容量	L	1.5

- ・質量 30 ~ 40kg タイプ
- ・ハンドル中折れタイプもあり



型 式		PC40	MVC-40G
		酒井	三笠
質量	kg	40	43
全長×全幅×全高	mm	885 × 290 × 785	840 × 290 × 820
振動板 幅×長さ	mm	290 × 480	290 × 420
エンジン型式		空冷 4 サイクルガソリン ロビン EY08D	空冷 4 サイクルガソリン ロビン EY08D
定格出力	kW (PS) /min ⁻¹	1.9 (2.6) /3,800	1.5 (2.0) /6,200
起振力	kN	6.4	7.2
走行速度	m/min	22 ~ 25	22 ~ 25
燃料タンク容量	L	1.5	

- ・アスファルトの転圧から整形、補修まで、適確にこなすオールラウンドプレーヤー
- ・質量 40 ~ 50kg タイプ



型 式		PC50	KP-5
		酒井	明和
質量	kg	50	45
全長×全幅×全高	mm	940 × 340 × 850	850 × 295 × 785
振動板 幅×長さ	mm	340 × 530	295 × 480
エンジン型式		空冷 4 サイクルガソリン ロビン EY08D	空冷 4 サイクルガソリン ロビン EY08D
定格出力	kW (PS) /min ⁻¹	2.6 (3.5) /3,800	1.5 (2.0) /5,500
起振力	kN	8.8	7.8
走行速度	m/min	21 ~ 25	22 ~ 25
燃料タンク容量	L	1.5	