ポータブル発電機

・ハンディーサイズでハイテク電源 0.9kw
・クリーン排気で防音型

型式		EU9i	HP900SV
		HONDA	北越工業
周波数	Hz	50/60	
出力	kW	0.9	
電圧	V	単相 100	
連続運転可能時間（1/4 負荷～定格負荷）		約 8.7 時間～約 3.9 時間	
騒音レベル（7m）	dB（A）	52 ～ 57	
エンジン名称		ホンダ GXH50	
定格出力	kW/min^{-1}	1.32/6,000	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	L	2.3	
始動方式		リコイルスターター	
全長×全幅×全高	mm	450 × 240 × 380	
乾燥質量	kg	13	

・ハンディーサイズでハイテク電源 1.6kw
・クリーン排気で防音型

型式		EU16i	HP1600SV
		HONDA	北越工業
周波数	Hz	50/60	
出力	kW	1.6	
電圧	V	単相 100	
連続運転可能時間（1/4 負荷～定格負荷）		約 10 時間～約 4 時間	
騒音レベル（7m）	dB（A）	54 ～ 597	
エンジン名称		ホンダ GXH100	
定格出力	kW/min^{-1}	2.55/5,000	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	L	4.1	
始動方式		リコイルスターター	
全長×全幅×全高	mm	510 × 290 × 425	
乾燥質量	kg	21	

発電機

・故障知らずの発電機 2.2kw
・過電流から発電機を守る負荷遮断機を装備

型式		GA-2605U2
		デンヨー
周波数	Hz	50
出力	kW	2.2
電圧	V	単相 100
連続運転可能時間（1/2 負荷時）		約 12.6 時間
騒音レベル（7m）	dB（A）	69.4
エンジン名称		富士重工 EX17D
定格出力	kW/min^{-1}	2.6/3,000
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	L	12
始動方式		リコイルスターター
全長×全幅×全高	mm	540 × 410 × 465
乾燥質量	kg	47