

◆切断

高速カッター



- ・定評ある強力な切断力
- ・高い精度、耐久力

型 式		CC12SF
		日立工機
切断角度	°	0/45
切断能力 (0°)	mm	丸棒:60 パイプ:102 L形鋼:100×100
切断能力 (45°)	mm	丸棒:45 パイプ:60 L形鋼:75×75
回転数 50/60Hz	(回/分)	4,400
電源	V	単相 100
電流	A	15
全高×全幅×奥行	mm	603×268×468
質量	kg	15.5

エンジンカッター



- ・高性能、最先端の技術を採用
- ・人間工学に基づいた使いやすさ
- ・カッティングアームが反転し壁ぎわでの作業が容易に

型 式		K750
		ハスクバーナー
排気量	cc	74
軸径	mm	30.5
使用燃料混合比		20 : 1
燃料タンク容量	L	0.9
ブレード外形 (磁石) / 切込深さ	mm	Ø305 (12inch) /100
カッターブレード軸径	mm	30.5
質量	kg	9.4



- ・ハイパワー & ハイトルクエンジンを搭載
- ・ストレスなしの切断力を発揮

型 式		K750HDE12
		ハスクバーナー
エンジン形式		2サイクル空冷ガソリンエンジン (混合燃料)
排気量	cm ³	74
出力	KW	3.7 (5.0馬力)
燃料タンク容量	L	0.9
ブレード外形 (磁石) / 切込深さ	mm	Ø305 (12inch) /100
最高ブレード周速	m/min	4,220
カッターブレード軸径	mm	30.5
全長×全幅×高さ	mm	740×220×375
質量	kg	12.0