

◆トランシーバー

トランシーバー(単信)

- ・ 特定小電力
- ・ 雨や雪を気にせずに、しっかり働く全天候型無線機
- ・ 建築・工事現場などでの安全・誘導に
- ・ 工場や倉庫での構内連絡に

単信
通話



型 式		FTH208
		スタンダード
通信方式		単信方式
電波型式	V	1.2
受信方式		ダブルスーパーヘテロダイン方式
電源電圧	V	DC12.0
通話距離(市街地)	m	300~500
バッテリー充電時間	時間	8
使用時間 送信:受信:待受		17
1 : 1 : 8		
寸法	mm	132.6(W)×45.6(H)×106(D)
本体質量(突起物を除く)	g	約130

※ヘルメット用ヘッドセット付

トランシーバー(同時通話)

- ・ 特定小電力
 - ・ 同時通話型作業用無線機
- ※ 1対1での通話になります

同時
通話



型 式		HX822	HX824
		スタンダード	スタンダード
通信方式		複信方式	
通話距離(市街地)	m	100~200	
使用時間	時間	11	
寸法	mm	58(W)×119(H) ×22(D)	58(W)×106.5(H) ×22(D)
質量(突起物を除く)	g	約 200	約 170

※ヘルメット用ヘッドセット付