

有害ガス検知器

- ・あらゆる現場で使いやすさを実感
- ・大きく目立つ警報音・警報ランプ
- ・大画面4ガス同時表示



型 式	XP-302M			
	新コスモス電機			
検知対象ガス	可燃性ガス	酸素 (O ₂)	硫化水素 (H ₂ S)	一酸化炭素 (CO)
検知原理	接触燃焼式	隔膜ガルバニ 電池式	定電位電解式	
ガス採気方式	自動吸引式			
検知範囲 (サービスレンジ)	0～100%LEL	0～25.0vol% (25.1～50vol%)	0～30.0ppm (30.1～150ppm)	0～150ppm (151～300ppm)
指示精度 ^{※1}	±5%LEL以内	±0.5vol%以内	±1.5ppm以内	100ppm以下±10ppm以内 101～150ppm以下±15ppm以内
警報設定値	1段目:20%LEL 2段目:30%LEL	1段目:19.5vol% 2段目: 18vol%	1段目:10ppm 2段目:15ppm	1段目: 50ppm 2段目:100ppm
応答時間 (8m導入管時) ^{※2}	40秒以内			
使用温湿度範囲	0℃～40℃ 95%RH以下 (但し、結露なきこと)			
使用電源	単3形アルカリ乾電池×4本 / AC100V			
連続使用時間	8時間以上 (アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)			
外形寸法	mm	152 (W) × 152 (H) × 42 (D) [突起物を除く]		
質量	g	約870 [本体]		
標準セット	8m導入管 (フロード付) ^{※3} 、レザークース、収納ケース 外部警報機 (8mケーブル付)、ACアダプタ、取扱説明書			

※1: 同一測定条件による

※2: 90%応答

※3: オプションで30mの導入管もあります