

ポータブルpH計

- ・ 最大約1/30の省電力設計(当社従来比)
- ・ フィールド測定に安心な防水構造
- ・ 1000データのメモリー機能搭載



型 式	HM-30P
	東亜ディーケーケー
測定方法	ガラス電極法
測定範囲	pH : 0.00~14.00 / 温度 : 0~100.0℃
表示範囲	pH : -2.00~16.00 / 温度 : -5~110.0℃
繰返し性(計器本体)	pH : ±0.02pH / 温度 : ±0.2℃
温度補償	自動/手動切換
校正	最大3点校正
温度校正	1点校正
オートホールド機能	有(安定判断値:固定)
インターバルメモリー機能	有 ^{※1}
防水構造	IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効。) ※1m、30分浸漬可。
性能補償温度	0~45℃ ^{※2}
電源	単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池×2本 または専用ACアダプタ(6VAオプション)
消費電力(電池(3V)使用時)	約0.003W
電池寿命 ^{※3}	約2000時間
寸法 mm	68(W)×35(H)×173(D)
質量 g	約280

※1 設定間隔 : 1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可

※2 オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃

※3 常温による単独使用の場合、オプション機器接続では短くなります