

◆非破壊検知器

電磁膜厚計

- ・ 薄いメッキや塗装、屋外タンクの内張、建造物・車両・船舶などの厚い塗装など、いろいろな塗装の厚さをスピーディに測定
- ・ 非破壊式なので、塗装表面を傷つけることもありません
- ・ 電源は乾電池ですから、現場での測定に大変便利



型 式		L-2B
		ケット科学
測定方式		電磁誘導式
測定対象		磁性金属上の非磁性被膜
測定範囲		Aレンジ:0~500 μ m Bレンジ:0.3~5mm
測定精度		指示値に対して $\pm 5\%$
プローブ		三点接触型
表示方法		アナログ
電源		電池1.5V(単1) $\times 4$
寸法	mm	220(W) $\times$ 120(D) $\times$ 150(H)
質量	kg	2.3

- ・ 測定範囲は0~3mmのワイドレンジ
- ・ ゼロ・標準調整がワンタッチボタン



型 式		SDM-3000
		サンコウ電子
測定範囲	mm	0~3.00(1未満は μ m表示)
表示分解能		0.01mm(1.00~3.00mm)、1 μ m(0~999 μ m) キー操作により100 μ m未満は0.1 μ m表示可能
測定精度 (均一面に対して)		$\pm 1\mu$ mまたは指示値の $\pm 2\%$
表示方式		LCDデジタル、表示ホールド
メモリ		検量線 $\times 1$ 、最終測定値
プリンタ出力 専用プリンタ		EDP-1000(オプション)用
プローブ (1点定圧接触式、Vカット付)	mm	$\varnothing 13 \times 50$
電源		単4乾電池(1.5V) $\times 4$ オートパワーオフ機能付
使用温度		0~40 $^{\circ}$ C(結露しないこと)
寸法	mm	80(W) $\times$ 35(H) $\times$ 150(D)
質量	g	約300