

携帯型風速計

- ・ エアコン、ダクト、吹き出し口の測定に
- ・ 高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版
- ・ シンプルな操作と広い測定範囲
風速・風温の切り替え、測定値のホールド、電源ON/OFFなど、ワンボタンで全ての操作が可能
- ・ 多様な測定ニーズに対応可能
- ・ 風速0.01~20m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現
- ・ 風速素子には上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用
- ・ 耐久性が極めて高く信頼のおける計測が可能
- ・ 温度補償回路を内蔵し、温度変化に対しての追従性も抜群



型 式		6006	6541
		カノマックス	カノマックス
測定範囲	風速	0.01~20.0m/s	0.10~30.0m/s
	風温	-20.0~70.0℃	0.0~60.0℃
測定精度	風速	±指示値の5%又は0.015m/sの大きい方	±(指示値の3%+0.1)m/s
	風温	±1.0℃	±0.5℃
表示分解能	風速	0~9.99m/s:0.01m/s(最小) 10.0~20.0m/s:0.1m/s	0~9.99m/s:0.01m/s 10.0~30.0m/s:0.1m/s
	風温	0.1℃	0.1℃
応答性	風速	1秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)	約1秒
	風温	30秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)	約30秒(風速1m/s、90%応答時)
温度補償精度(風速)		10~40℃の範囲において、±指示値の5%または0.015m/sの大きい方	5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
電源		単3形乾電池×4本 (アルカリ電池、充電電池[Ni-Cd / Ni-MH]充電電池は市販の専用充電器をご使用下さい。)	単3形乾電池×6本
電池寿命		約4時間 (風速1m/s連続測定・マンガン電池使用時において)	約10時間 (風速5m/s、風温20℃アルカリ電池使用時において)
動作環境	プローブ	-20~70℃	0~60℃
	本体	5~40℃	5~40℃
寸法	mm	60(W)×約120(H)×34(D)	約88(W)×188(H)×51(D)
本体質量	g	約100(電池を含まない)	約400(電池含む)