

デジタル照度計

- ・最大20,000luxまで測定可能
- ・室内での測定に適しています
- ・測定データを固定するデータホールド機能付
- ・セパレート式センサにより、離れた場所の測定が可能
- ・センサを保護する保護カバー付
- ・スタンド付



型 式	LX-1332D	
	カスタム	
センサ	シリコンフォトダイオード	
表示	3.5桁LCD表示	
測定範囲	0.01～20000lux 0.1から200000lux	
オーバー表示	"OL"表示	
電源	006P(9V) 電池 1個	
電池寿命	約200時間(アルカリ電池使用時)	
寸法(本体)	mm	148(W)×71(H)×36(D)
寸法(センサ)	mm	60(W)×100(H)×27(D)
質量	g	約250

ハイク式電流記録計

- ・回線を切らずに100mAから1000Aまでの電流を記録できます
- ・活線をハイク式CTではさみ込むだけで、回路を切断することなく電流の変動を記録
- ・接地線に流れる電流から、1000Aの大電流までの測定に対応し、優れた操作性、信頼性、保守性を有する記録計



型 式	WAR-100CA	
	渡辺電機工業	
記録方式	自動平衡型連続ペン書	
精度	% fs	±2.5 (CTと組合せ)
入力	AC50mV	
入力抵抗	KΩ	約100
平衡時間	2秒/fs	
記録紙	有効記録幅:100mm 全長:10m折りたたみ式 形式:100-502	
記録ペン	ファイバーチップペン、赤(H3.5R)	
電源電圧	AC100V、110V、200V、220V±10% (いずれか指定)	
電源周波数	Hz	50または60
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上	
耐電圧	DC1500V 1分間(電源端子ーケース間)	
使用温度	℃	－10～50
使用湿度	%RH	30～90(結露なきこと)
消費電力	VA	約8
質量	kg	約3.9(革ケース込み)