

ワイヤレスアンプ

- ・ 2ウェイ方式のスピーカーを採用したダイバシティタイプの定格出力20W、3電源方式、コンパクトディスクプレーヤー、カセットテープデッキ付のポータブル型ワイヤレスアンプです



背面 CD・カセット部



ワイヤレスマイク×1本標準装備

型 式		WA-1812CD
		TOA
電源		AC100V 50/60Hz, DC12V(単1形乾電池×8) またはニカド蓄電池NDC-0925(別売)
定格出力	W	20(AC時)、8(DC時)
最大出力	W	25(AC時)
消費電力		56W(AC定格出力時)、1.9A(DC定格出力時)、 33W(電気用品安全法による)
受信周波数	MHz	806.125~809.750(B型30波のうち1波選択)
ニカド蓄電池充電方式		0.15CmA普通充電(12時間充電)
電池寿命		単1形乾電池: 4.5時間(黒マンガン乾電池)、 9時間(アルカリ乾電池)
周波数特性	Hz	70~12,000
歪率		1%以下(1kHz 10W出力時)
入 力	ワイヤレスマイク	ワイヤレス1,2,3(ワイヤレス3は有線マイク1と切換式)
	有線マイク	有線マイク1,2:-48dB* 600Ω 不平衡 ホーンジャック
	外部入力端子	-10dB* 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック
出 力	スピーカー	外部スピーカー: 8~16Ω 定格入力20W以上 レバーターミナル 内部スピーカー: 20cmフルレンジ+ピエゾツイーター ※「外部+内部」「外部のみ」の切換式
	外部出力端子	0dB* 5kΩ 不平衡 ホーンジャック
	S/N比	dB 70以上(定格出力比)
アンテナ方式		内蔵アンテナ
カセット部		カセット機能:オートリバース
		トラック方式: 2トラック1チャンネル モノラル
		使用テープ:ノーマルテープ
		テープ速度: 4.76cm/s(可変範囲±10%)
		早送り・巻戻し時間:約100秒(C-60テープ使用時)
CD部		ディスク(8cmCD不可): 12cmCD(コンパクトディスク)、CD-R
		スピード可変範囲:-15%~+20%
		ローディング:スロットイン方式
		機能:イントロ再生、1曲リピート、全曲リピート、 A-Bリピート、プログラム再生
使用温度範囲		-10℃~+50℃(AC動作時)、0℃~+40℃(DC動作時)
仕上		ABS樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0近似色)
寸法	mm	298(W)×460(H)×220(D)(ハンドル部収納時)
質量	kg	8