

◆発電機・溶接機

ポータブル発電機



- ・ハンディーサイズでハイテク電源0.9kw
- ・クリーン排気で防音型

型 式		EU9i	HP900SV
		HONDA	北越工業
周波数	Hz	50/60	
出力	kW	0.9	
電圧	V	単相100	
連続運転可能時間(1/4負荷～定格負荷)		約8.7時間～約3.9時間	
騒音レベル(7m)	dB(A)	52～57	
エンジン名称		ホンダGXH50	
定格出力	kW/min ⁻¹	1.32/6,000	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	L	2.3	
始動方式		リコイルスターター	
全長×全幅×全高	mm	450×240×380	
乾燥質量	kg	13	



- ・ハンディーサイズでハイテク電源1.6kw
- ・クリーン排気で防音型

型 式		EU16i	HP1600SV
		HONDA	北越工業
周波数	Hz	50/60	
出力	kW	1.6	
電圧	V	単相100	
連続運転可能時間(1/4負荷～定格負荷)		約10時間～約4時間	
騒音レベル(7m)	dB(A)	54～59	
エンジン名称		ホンダGXH100	
定格出力	kW/min ⁻¹	2.55/5,000	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	L	4.1	
始動方式		リコイルスターター	
全長×全幅×全高	mm	510×290×425	
乾燥質量	kg	21	