

◆発電機・溶接機

防音型発電機



- ・ディーゼルなのに超低騒音
- ・低燃費で長時間運転が可能

型 式		YDG300VS
		ヤンマー
発電機	形式	自励式 回転界磁型 単相交流発電機
	周波数 Hz	50/60
	定格出力 交流 kVA	2.7/3.0
	定格電圧 交流 V	100
	電圧調整方式	コンデンサ補償式ブラシレス
	相数	単相
	極数	2
	力率 %	1.0
	交流出力端子 (V-A)	アース付2極コンセント(15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1
エンジン	機関名称	L70V
	機関形式	立形空冷4サイクルディーゼル機関
	燃焼方式	直接噴射方式
	使用燃料油	ディーゼル軽油(JIS2号)
	燃料タンク容量 L	15
	潤滑油容量全量/有効油量 L	上限1.05/有効0.4
	始動方式	電気始動(セルスタート)
	全長×全幅×全高 mm	713×598×687
乾燥質量 kg		146
騒音値 音響パワーレベル dB		86/88
騒音値 周囲7m平均値 dB(A)		61/64

- ・どこでも簡単に電気を供給するポータブル発電機
- ・手軽に使えるガソリンタイプをラインナップ
- ・エンジンオイルが不足すると非常停止させる「オイルアラート」を標準装備
- ・大型のタンクを装備して、長時間の連続運転が可能



型 式		HP2800SV
		北越工業
発電機	形式	自励式多極界磁回転型
	周波数 Hz	50/60
	電圧 V	単相100
	定格出力 kVA	2.8
	電流 A	28
	直流出力	12V-12A
エンジン	名称	ホンダGX200
	機関形式	空冷4サイクル単気筒OHV
	定格出力 kW/min ⁻¹	3.82/3,600
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量 L	12.7
	始動方式(バッテリー)	セル・リコイル(12V-8AH)
全長×全幅×全高 mm		658×482×570
乾燥質量 kg		61.2